



额定起重量	t	3	/	10.5
起升速度	m	8	/	1
起升高度	m	12	/	20
工作级别		A3	/	φ160
集电器形式		链	/	2*0.37
型号	CD 3	/	/	3.5
电动机	ZD, 31-4	/	/	320
功率	KW	4.5	/	φ270
转速	m/min	930	/	/
控制	3相 380V 50HZ	/	/	/
钢丝绳	支	2	/	0.8*2
绳径	mm	13	/	1380
直径	mm	/	/	L.D.
长度	mm	/	/	57
小车运行机构	大车运行机构	/	/	39.3
小车运行速度	KN	/	/	6.2
小车运行时间	t	/	/	

技术要求

1. 起重机械应符合GB/T3695-2008之规定
2. 安装起重机械时应按照厂家的规定进行安装
3. 起重机械在运行或用户安装时, 必须按照厂家的规定进行
4. 无故障运行

序号	代号	名称	规格	数量	材料	备注
11		钢丝绳		1		/
10	LH5-6	卷筒		1		镀锌
9	LH5-5	滑轮		1		镀锌
8		主绳滑轮		4		镀锌
7		主绳滑轮		4		镀锌
6		滑轮		1		镀锌
5		滑轮		1		镀锌
4	LH5-4	滑轮		1		镀锌
3	LH5-3	滑轮		1		镀锌
2	LH5-1	滑轮		2		镀锌
1	LH5	滑轮		2		镀锌

LH-5-00

LH型电动葫芦起重机械
3t 10.5m

地 景 总 图